

- B052R02 Carro de servicio de gas SF<sub>6</sub>** para aspiración de SF<sub>6</sub> < 50 mbar con almacenamiento líquido

Espacio para unidad con bomba de vacío y dispositivo de relleno de gas

Versión estándar:

- compresor TM 5,0 B (5,7 m<sup>3</sup>/h, 50 bar)
- compresor de vacío para SF<sub>6</sub> (5,2 m<sup>3</sup>/h, < 50 mbar)
- filtro de secado, filtro de partículas
- manómetro a presión 0 - 50 bar
- función para reducir la presión de transporte
- control eléctrico
- predisposición para palas de carro elevador con ruedas de transporte fijas y direccionales
- llaves herramientas varias

pintura: anaranjado: orange (RAL 2004)

tensión de servicio: 208-240 / 380-460 V / 50/60 Hz trifásica

2 instrucciones de empleo en: ( ) alemán ( ) inglés ( ) francés



Longitud: 1510 mm  
Anchura: 850 mm  
Altura: 1050 mm  
Peso: 390 kg

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada: 3 x ..... V / ..... Hz

- B052R03 carro de servicio de gas SF<sub>6</sub>**

Versión estándar B052R02 con accesorios:

unidad con bomba de vacío portátil (220-240 V / 50/60 Hz AC)

dispositivo de relleno de gas SF<sub>6</sub> portátil

balanza electrónica para botellas 0-150 kg

bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas

fijación para balanza para botellas al carro de servicio

manguera de conexión a la unidad de almacenamiento

para botellas de SF<sub>6</sub>

tubo de conexión para llenar con compresor

B048R03

3-393-R002

K091R07

K091R31

K091R100

6-1037-R050

6-1040-R050

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada para B052R...: 3 x ..... V / ..... Hz

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada para B048R03: 1 x ..... V / ..... Hz

- B052R12 carro de servicio de gas SF<sub>6</sub>** para aspirar el SF<sub>6</sub> < 1 mbar con almacenamiento líquido

Espacio para unidad con bomba de vacío y dispositivo de llenado

Versión estándar:

- compresor TM 5,0 B (5,7 m<sup>3</sup>/h, 50 bar)
- bomba aspirante libre de aceite para gas SF<sub>6</sub>-gas (11 m<sup>3</sup>/h, <1mbar)
- filtro de secado, filtro de partículas
- manómetro a presión 0 - 50 bar
- vacuómetro 0 – 100 mbar
- función para reducir la presión de transporte
- control eléctrico
- predisposición para palas de carro elevador con ruedas de transporte fijas y direccionales
- llaves herramientas varias

pintura: anaranjado orange (RAL 2004)

tensión de servicio: 208-240 / 380-460 V / 50/60 Hz corriente trifásica

2 instrucciones de empleo en: ( ) alemán ( ) inglés ( ) francés



Longitud: 1510 mm  
Anchura: 850 mm  
Altura: 1075 mm  
Peso: 390 kg

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada: 3 x ..... V / ..... Hz

- B052R13 carro de servicio de gas SF<sub>6</sub>**

Versión estándar B052R12 con accesorios siguientes:

unidad con bomba de vacío portátil (220-240 V / 50/60 Hz AC)

dispositivo de relleno de gas SF<sub>6</sub> portátil

balanza electrónica para botellas de SF<sub>6</sub> 0-150 kg

bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas

fijación para balanza electrónica para botellas de

SF<sub>6</sub> para carro de servicio

conexión a la unidad de almacenamiento para botellas de SF<sub>6</sub>

manguera de conexión para llenar con compresor

B048R03

3-393-R002

K091R07

K091R31

K091R100

6-1037-R050

6-1040-R050

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada para B052R...: 3 x ..... V / ..... Hz

- Sírvanse indicar la tensión de servicio deseada para B048R03: 1 x ..... V / ..... Hz

- B052R21 juego de reequipamiento: función para reducir la presión de transporte para B052R01 y B052R11**

Los carros de servicio pueden ser reequipados por el cliente.

#### Opciones para todos los carros de servicio:

<input type="checkbox"/> ruedas de transporte fijas y orientables Ø 260 mm, neumáticas (K054R03) en vez de Ø 200 mm	6-0005-R019
<input type="checkbox"/> precios adicionales para tensión eléctrica especial ....V/.... Hz para B052R02, B052R03, B052R12, B052R13	6-0005-R035
<input type="checkbox"/> Precio adicional para tensión eléctrica especial para B048R03 100 V / 50/60 Hz o 110-127 V / 60 Hz o 3x480 V / 60 Hz	6-0005-R030
<input type="checkbox"/> Precio adicional para tensión eléctrica especial para B048R03 127 V / 50 Hz o 200 V / 50/60 Hz	6-0005-R138

#### Accesorios para todos los carros de servicio:

<input type="checkbox"/> unidad con bomba de vacío portátil con bomba de vacío 16 m <sup>3</sup> /h	B048R03
<input type="checkbox"/> dispositivo de relleno de gas SF <sub>6</sub> portátil en un maletín de aluminio	3-393-R002
<input type="checkbox"/> balanza electrónica para botellas de SF <sub>6</sub> 0-150 kg (solamente para almacenamiento líquido)	K091R07
<input type="checkbox"/> bandeja de depósito para balanza electrónica para botellas de SF <sub>6</sub> para K091R07	K091R31
<input type="checkbox"/> fijación para balanza para botellas de SF <sub>6</sub> al carro de servicio sin depósito a presión	K091R100
<input type="checkbox"/> conexión a la unidad de almacenamiento para botellas de SF <sub>6</sub> con acoplamiento DILO DN20	6-1037-R050
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20, de 5 m de largo con pieza de acoplamiento a lengüeta en ambos lados DN20	6-1017-R050
<input type="checkbox"/> manguera de conexión DN8, de 5 m de largo para llenar con compresor	6-1040-R050
<input type="checkbox"/> cubierta de lona plastificada con bastidor para B052R02	K029R05
<input type="checkbox"/> cubierta de lona plastificada con bastidor para B052R12	K029R31
<input type="checkbox"/> embalaje	3-750-R001-C