

B043R11 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento gaseoso, según la directiva CE 97/23 con sello CE
 volumen de almacenamiento: 405 l, 25 bar
 capacidad de almacenamiento de SF₆: a pe 23 bar: 70 kg
 a pe 16 bar: 48 kg a pe 10 bar: 28 kg

Versión estándar:

- llave esférica DN20,
- pieza de ranura de acoplamiento DILO DN20
- manómetro NG 100, válvula de seguridad

pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 1650 mm
 Anchura: 700 mm
 Altura: 1175 mm
 Peso: 250 kg

B043R12 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento gaseoso, según la directiva CE 97/23 con sello CE
 volumen de almacenamiento: 600 l, 25 bar
 capacidad de almacenamiento de SF₆: a pe 23 bar: 105 kg
 a pe 16 bar: 72 kg a pe 10 bar: 42 kg

Versión estándar:

- llave esférica DN20,
- pieza de ranura de acoplamiento DILO DN20
- manómetro NG 100, válvula de seguridad

pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 1470 mm
 Anchura: 890 mm
 Altura: 1325 mm
 Peso: 430 kg

B043R13 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento gaseoso, según la directiva CE 97/23 con sello CE
 volumen de almacenamiento: 1000 l, 25 bar
 capacidad de almacenamiento de SF₆: a pe 23 bar: 175 kg
 a pe 16 bar: 120 kg a pe 10 bar: 70 kg

Versión estándar:

- llave esférica DN20, pieza de ranura de acoplamiento
- DILO DN20, manómetro NG 100, válvula de seguridad

pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 2220 mm
 Anchura: 890 mm
 Altura: 1325 mm
 Peso: 680 kg

Sírvanse indicar otras recepciones:

**Opciones:**

<input type="checkbox"/> indicación de presión especial	6-0005-R005
---	-------------

Accesorios:

<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20 / de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R050
<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20 / de 8 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R080
<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20 / de 10 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R100
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20 / de 5 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R050
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20 / de 8 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R080
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20 / de 10 m de largo, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R100
<input type="checkbox"/> embalaje para B043R11	3-750-R004-C
<input type="checkbox"/> embalaje para B043R12	3-751-R004-C
<input type="checkbox"/> embalaje para B043R13	3-788-R001-C

B044R11 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento líquido,
según la directiva CE 97/23 con sello CE
para toma de gas gaseosa y líquida
volumen de llenado: 300 l
sobrepresión máxima de servicio: 50 bar
peso máximo de llenado: 280 kg SF₆

Versión estándar:

- llave esférica DN20,
 - pieza de ranura de acoplamiento DILO DN20
 - manómetro NG 100, válvula de seguridad, dispositivo de pesaje
- pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 1640 mm
Anchura: 720 mm
Altura: 1000 mm
Peso: 310 mm

B044R12 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento líquido,
según la directiva CE 97/23 con sello CE
para toma de gas gaseosa y líquida
volumen de llenado: 600 l
sobrepresión máxima de servicio: 50 bar
peso máximo de llenado: 580 kg SF₆

Versión estándar:

- llave esférica DN20,
 - pieza de ranura de acoplamiento DILO DN20
 - manómetro NG 100, válvula de seguridad, dispositivo de pesaje
- pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 1680 mm
Anchura: 840 mm
Altura: 1180 mm
Peso: 600 mm

B044R13 Depósito de almacenamiento de gas SF₆

para almacenamiento líquido,
según la directiva CE 97/23 con sello CE
para toma de gas gaseosa y líquida
volumen de llenado: 1000 l
sobrepresión máxima de servicio: 50 bar
peso máximo de llenado: 980 kg SF₆

Versión estándar:

- llave esférica DN20, pieza de ranura de acoplamiento
- DILO DN20, manómetro NG 100, válvula de seguridad
- dispositivo de pesaje

pintura: anaranjado (RAL 2004)

2 instrucciones de empleo en: () alemán () inglés () francés



Longitud: 2420 mm
Anchura: 840 mm
Altura: 1400 mm
Peso: 850 mm

Sírvanse indicar otras recepciones:

Opciones:

<input type="checkbox"/> indicación de presión especial	6-0005-R006
---	-------------

Accesorios:

<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20/ 5 m de longitud, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R050
<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20/ 8 m de longitud, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R080
<input type="checkbox"/> manguera metálica DN20/ 10 m de longitud, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1024-R100
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20/ 5 m de longitud, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R050
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20/ 8 m de longitud, con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R080
<input type="checkbox"/> manguera de goma DN20 / 10 m de longitud con pieza de resorte de acoplamiento a ambos lados	6-1017-R100
<input type="checkbox"/> embalaje para B044R11	3-750-R005-C
<input type="checkbox"/> embalaje para B044R12	3-751-R005-C
<input type="checkbox"/> embalaje para B044R13	3-788-R002-C